

Beta 353

Careta robusta, visor 35x90mm, batería intercambiable, sombra DIN 3/11.

MÁSCARA DE SOLDAR CON DIN 3/11 Y VISION A COLOR



AREA DE VISIÓN DE 3.8"

DUAL DIGITAL SENSOR

HYBRID SOLAR AND BATTERY POWER SUPPLY (interchangeable).

ULTRA FAST PROCESSOR ULTRA-SENSITIVITY in low light.

Careta de soldadura robusta con amplio visor de 35x90 mm y batería intercambiable, asegurando máxima eficiencia. Equipada con sombra fija DIN 3/11, ofrece protección constante contra radiación y chispas. Diseñada para durabilidad y comodidad, es ideal para profesionales que buscan precisión y seguridad en cada soldadura.

Beta 353	
VISION AREA	35x90mm / 3.8"
WEIGHT	0.4 Kg
POWER SOURCE	HYBRID, SOLAR + REPLACEABLE BATTERY (2032)
SWITCHING TIME	1/25000s.
MODES	MMA / TIG / MIG
MIN. AMPS	25AMPS
DELAY TIME	FIX
SENSIBILITY REGULATION	FIX
SHADE REGULATION	FIX, DIN 3 / 11
TYPE OF VISION	COLOR HD
MATERIAL	ROBUST PP
REGULATIONS	ANSI / CSA Z87.1 2010

AREA DE VISION

3.8" de diagonal
35x90mm

PESO

400 Gr

MINIMO DE AMP

25 AMPERIOS
MMA / TIG / MIG

VISION

A COLOR